

手の物語 取扱い薪ストーブ一覧【HWAM / WIKING】

HWAM
WIKING 仕様一覧



モデル名		5530m Smart Control	I 40/55m Smart Control	I 40/55c Smart Control	I 30/55	I 30/65	4660m Smart Control	4640m		
								スチール	スチール Smart Control	ソープストーン
価格 [税込]		¥1,056,000	¥726,000	¥682,000	¥506,000	¥660,000	¥1,210,000	¥616,000	¥759,000	¥858,000
基本機能	暖房面積 (㎡)	30～150	30～150		30～150	60～260	30～180	30～180	30～180	30～180
	公称出力 (kW)	6	6		7	10	8	7	8	7
	熱出力[kW]	4～8	4～8		4～10	6～14	3～9	3～9	3～9	3～9
	薪供給許容量 (kg)	2.5	2～2.5		2.5	4.5	3.0	3.0	3.0	3.0
	適正な薪の最長サイズ (mm)	200～400	200～400		300～450	300～550	300～450	300～450	300～450	300～450
	効率 (%)	83	83		81	79	81	80	81	80
製品規格	高さ (mm)	1,685	771		593	593	1,388	1,143	1,143	1,143
	幅 (mm)	900	770		841	1,100	630	630	630	630
	奥行き (mm)	450	409		549	549	406	406	406	406
	オープン庫内 高さ×幅×奥行 (mm)	—	—		—	—	—	—	—	—
	燃焼室幅 (mm)	550	550		560	820	480	480	480	480
	フロントドア開閉方法	ヒンジ式	ヒンジ式		上下スライド	上下スライド	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式
	重量 (kg)	187	99	97	98	126	252	131	131	195
	煙突接続方向	上方・後方	上方・後方		上方・後方	上方・後方	上方・後方	上方・後方	上方・後方	上方・後方
	煙突径 (mm)	150	150		150	150	150	150	150	150
機能・装備	オートパイロット	—	—		○	○	—	○	—	○
	スマートコントロール	○	○		—	—	○	—	○	—
	オープン	—	—		—	—	—	—	—	—
フレッシュエアーシステム (外気導入)		99-9323 ¥22,000	99-9323 ¥22,000		99-9310 ¥39,600	99-9309 ¥39,600	99-9323 ¥22,000	99-9354 ¥20,900	99-9323 ¥22,000	99-9354 ¥20,900
オプション	スタンド	—	—		—	—	—	—	—	—
	ウォールマウントブラケット ^{※1}	—	—		—	—	—	—	—	—
	スマートバックアップ ^{※3}	99-0933 標準装備	99-0933 標準装備		—	—	99-0933 標準装備	—	99-0933 標準装備	—
	その他	ヒートストレージ ^{※2} ¥80,000 100V電源必要	100V電源必要		—	—	100V電源必要	—	100V電源必要	—
環境機関承認		EN13240	EN13229		EN13229	EN13229	EN13240			
エネルギー効率クラス		A+	A+		A+	A	A+	A+	A+	A+

※1ウォールマウントブラケット
壁設置に対応している薪ストーブを壁に固定するための専用器具。
※2ヒートストレージ単体の重さは137kg
※3停電時に燃焼を維持するための緊急時バッテリー



4620c	3630m	3630m Smart Control	Classic4				3110C			Miro 3	Miro 4
			本体	+ウッドセクション	+オープン	+オープン +ウッドセクション	本体	+スタンド3cm	+スタンド30cm		
¥506,000	¥682,000	¥792,000	¥506,000	¥572,000	¥704,000	¥770,000	¥506,000	¥533,500	¥565,400	¥396,000	¥363,000
30～180	30～170	30～170	30～150	30～150	30～150	30～150	20～130	20～130	20～130	30～150	30～150
7	6	6	6	6	6	6	4.5	4.5	4.5	4.9	4.9
3～9	3～9	3～9	3～8	3～8	3～8	3～8	2～7	2～7	2～7	3～8	3～8
3.0	2.5	3.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
300～450	250～330	250～330	250～330	250～330	250～330	250～330	250～300	250～300	250～300	300	300
80	78	80.7	79	79	79	79	78	78	78	78	78
848	1,147	1,147	721	941	1,099	1,319	755	785	1,055	1,008	1,008
630	556	556	600	600	600	600	479	479	479	468	468
406	451	451	400	400	400	400	414	414	414	356	356
—	—	—	—	—	235×460×265	235×460×265	—	—	—	—	—
480	360	350	410	410	410	410	330	330	330	320	320
ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式	ヒンジ式
119	136	136	108	120	178	190	88	91	101	87	92
上方・後方	上方・後方	上方・後方	上方・後方	上方・後方	上方	上方	上方・後方	上方・後方	上方・後方	上方・後方	上方・後方
150	150	150	150	150	150	150	150		150	150	150
○	○	—	△(一次吸気のみ)	△(一次吸気のみ)	△(一次吸気のみ)	△(一次吸気のみ)	○	○	○	○(WIKING Automatic)	○(WIKING Automatic)
—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—
99-9354 ¥20,900	99-9322 ¥22,000	99-9323 ¥22,000	—	—	—	—	99-9308 ¥36,960	99-9308 ¥36,960	99-9308 ¥36,960	99-9319 ¥33,000	
—	—	—	—	—	—	—	—	含む	含む	—	—
—	—	—	—	—	—	—	99-9998 ¥23,100	—	—	—	—
—	—	99-0933 標準装備	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	100V電源必要	—	—	—	—	—	—	—	—	—
EN13240			EN13240				EN13240				
A+	A	A+	A				A			A	