

IRONDOG 仕様一覧



モデル名		IRON DOG N°01	IRON DOG N°02	IRON DOG N°03	IRON DOG N°04	IRON DOG N°05	IRON DOG N°06	IRON DOG N°07
価格(税込) ^{*1}		¥440,000	¥462,000	¥528,000	¥638,000	¥682,000	¥1,100,000	¥616,000
基本機能 ^{*2}	暖房面積 (㎡)	50～90	50～90	50～90	60～110	50～90	60～110	50～90
	公称出力 (kW)	7	7	7	7	7	8	7.7
	薪消費量/時 (kg)	2	2	2	2.2	2	2.5	2.2
	熱出力[kW]	4.9～8.1	4.9～8.1	4.9～8.1	4.9～8.2	4.9～8.1	6.6～9.9	4.9～8.1
	推奨薪投入量 (kg)	1.5～2.5	1.5～2.5	1.5～2.5	1.5～2.5	1.5～2.5	2.0～3.0	1.5～2.5
	薪の長さ (mm)	250～330	250～330	250～330	330～500	250～330	250-330	250-450
	効率 (%)	81	81	81	82	81	82	85.3
製品規格	高さ (mm)	680	730	754	759	771	812	692
	幅 (mm)	437	541	392	800	591	938	702
	奥行き (mm)	630	613	563	522	489	623	570
	ホットプレート (mm)	—	—	—	—	—	260×360	—
	ベーキングオープン 高さ×幅×奥行 (mm)	—	—	—	—	—	270×300×415	—
	ガラス面 高さ×幅 (mm)	195×150	245×105	195×160	285×450	250×260	207×102	225×448
	ドア開口 高さ×幅 (mm)	200×245	205×210	208×195	255×218	265×295	238×267	サイド:258×200 フロント:200×460
	燃焼室奥行き (mm)	400	400	380	600	400	450	241
	重量 (kg)	130	150	135	240	200	310	220
	純銀製/純金製の重量 (kg)	—	—	—	—	260 / 380	—	—
	煙突接続方向	上方・後方	上方・後方	後方	後方	後方	上方・後方	上方・後方
	煙突径 (mm)	130 ^{*3}	130 ^{*3}	130 ^{*3}	150	130 ^{*3}	130 ^{*3}	150
機能・装備	クッキングトップ	○	○	○	○	○	○	○
	ウォーミングシェルフ	—	—	○	—	—	—	—
	オープン	—	—	—	—	—	○	—
	グリル	—	—	—	—	—	○	—
オプション	外気導入ジャンクションボックス	K006110 ¥24,200	K007101 ¥31,900	K008201 ¥34,100	K009160 ¥37,400	K011155 ¥31,900	K011155 ¥31,900	—
	フレキシブルパイプ 100φ 3m	全機種共通 N003054 ¥11,000						
	口元アダプター ^{*3}	50106AD ¥19,250			50136A ¥19,250	50106AD ¥19,250		—
	後方上向きアダプター	50115L ¥30,800			50115L ¥30,800	50115L ¥30,800		—
	ヒートシールド	リアヒートシールド ID50130 ¥24,200	リアヒートシールド ID007090 ¥25,300	リアヒートシールド ID50132 ¥26,400	リアヒートシールド 標準装備	リアヒートシールド ID50134 ¥31,900	—	リアヒートシールド 標準装備 ボトムヒートシールド K012090 ¥13,200

^{*1} 煙道部材・施工料は別途となります。 ^{*2} 全機種、ヨーロッパアンノーム認証:EN13240 (N°06はEN12815) を取得しています。 ^{*3} 専用口元アダプター有り。